

耐火泥是深圳派瑞科冶金材料有限公司引进的一种新产品，全部配方及加工技术由外方提供。有着良好的使用效果。

产品优点：

不含石棉；不浸润铝水；一旦用完，易于清除；压缩时无裂缝；对于耐火材料有良好的粘接性；能够在连接阴极棒处明显减少阴极氧化；通过防止渗入空气阻止烘烤炉中阳极氧化；易于用手或铲子涂抹。INSURAL 1150 为可镉塑成形的灰白色耐火泥，具有良好的绝热性能，收缩率小，表面强度高，不湿铝且不与铝发生化学反应，避免了夹杂，提高铝液质量。低收缩率降低连接处的拉力；良好的表面强度，减少修补处和连接处受腐蚀的可能性；不浸润铝水（无化学反应，减少金属粘着耐火泥的可能性）。

产品规格：

产品名称	特点	用途
耐火泥 INSURAL80 MASTIC	不含石棉、耐用的保温耐火合成物质	连接、填充和修补和预浇铸模
耐火泥 INSURAL1150	重力铸造的浇、冒口区；浇包，勺子等的内衬。	糊制流道漏斗内衬；铸造用的分流盘；热处理炉及配料炉的内衬材料；
耐火泥 INSURAL 3000 MASTIC	可压缩的密封复合剂	阳极烘烤炉中炉壁之间用来消除间隙的密封剂。用于阴极棒和阴极末端的密封剂。

使用说明：

先用泥刀蘸水以免沾粘耐火材料，然后将耐火泥镉在金属或耐火材料表面达到要求后将表面抹平滑。厚度为 10mm，干燥 30 分钟—1 小时，厚度大于 300mm，则干燥时间需超过 10 小时。

包装及储存：

每桶 5 公斤，每箱 20 公斤。也可根据客户需要而定。保存于干燥阴凉处和温度 5℃ 以上。

保质期：

6 个月